



Super Defoamer (AFCO 1072)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Super Defoamer (AFCO 1072) es un agente de control de la espuma concentrado no silicona, transparente, viscoso y único. Es compatible con sistemas ácidos y alcalinos y se puede usar en sistemas de CIP, lavadoras de huevo, arandelas de pulverización y lavadoras de botellas. Para obtener mejores resultados, el AFCO 1072 debe utilizarse a una temperatura superior a 38°C (100°F). AFCO 1072 también se puede utilizar como abrillantador.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido viscoso, claro sin color
Estabilidad	:	Excelente en medios ácidos o alcalinos
Enjuague	:	Excelente
Corrosividad	:	No es corrosivo
Olor	:	Despreciable
Densidad	:	8.78 libras por galón (1.053kg/L)
Viscosidad	:	300 cps 25°C (Brookfield)
pH (como es)	:	6.0 a 8.0

INSTRUCCIONES DE USO

Uso General:

Para el desespumado, use 0.1 a 0.5 onza por galón (0.78 a 3.90mL/L) AFCO 1072 a una temperatura de 100°-160°F (38°-72°C).

Lavadoras de Botellas:

AFCO 1072 se puede introducir en un sistema de caída continua o agregando algunas onzas sobre la base de un sistema de demanda o un sistema de tiempo.

Lavadoras de Huevos:

La necesidad de AFCO 1072 dependerá de la cantidad y tipo de suelo introducido en el sistema. La mayoría de las arandelas se operan en un sistema de caída lenta y un buen nivel de partida sería de 15 gotas por minuto.

HOJA de DATOS TÉCNICO

800 Development Ave. • Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Lavadoras de Bandejas de Panadería:

AFCO 1072 se puede agregar a la tasa de una onza por hora o puede ser alimentado por el sistema de caída a partir de 30 gotas por minuto.

SEGURIDAD

Seguro en todos los metales y en la mayoría de las superficies.

PRECAUCIÓN

AFCO 1072 es una mezcla concentrada de agentes que actúan superficialmente, evitando el contacto visual. En caso de contacto con los ojos, enjuagar durante 15 minutos con agua. Obtenga atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.

NOTAS

AFCO 1072 es aceptable por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. para uso en plantas de procesamiento de carne, aves y alimentos inspeccionadas por el gobierno federal como limpiador general en todas las superficies y para el control de espuma en lavadoras de huevos. Aprobado por la CFIA.