

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Spur (AFCO 3233)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Spur (AFCO 3233) es un compuesto granular alcalino inhibido no cáustico que contiene un excelente ablandamiento del agua y excelentes propiedades antiespumantes.

AFCO 3233 está formulado para usar en arandelas de tipo rocío donde se encuentra espuma, debido a la suciedad de las proteínas. La espuma se controla durante un período de tiempo prolongado, lo que permite una acción de fregado máxima desde el patrón de pulverización. AFCO 3233 tiene una excelente detergencia y levanta grasas, residuos de huevos, etc. con facilidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Polvo azul
Mojada	:	Excelente
Emulsificación	:	Excelente
Nivel de Espuma	:	Inhibido
Olor	:	Insignificante
pH (solución de 1%)	:	12.0

INSTRUCCIONES DE USO

Operación de Pulverización:

Mantenga la concentración de la solución a ¼ a ½ onza de AFCO 3233 por galón (1.95 a 4 mL/L) de agua. La temperatura debe mantenerse a 140°F/60°C.

Limpieza Manual y Remojo:

Mantenga la concentración de la solución entre 1 a 3 onzas de AFCO 3233 por galón (8 a 23 mL/L) de agua, dependiendo de las condiciones del sucio. Permita remojo en agua tibia (100 a 120°F/8 a 49°C), y luego enjuague.

SEGURIDAD

Seguro para usar en aluminio a la concentración de uso recomendado.

No recomendado como limpiador de tanque de remojo para metales ligeros.

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



¡PELIGRO!

¡Corrosivo! Contacto con el producto sin diluir provoca quemaduras graves en la piel y daños graves a los ojos. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.

NOTAS

AFCO 3233 es aceptado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para uso en las industrias de carne, avicultura y procesamiento de alimentos inspeccionadas a nivel federal.