

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Perafoam (AFCO 4390)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Perafoam (AFCO 4390) es un aditivo muy espumante especialmente diseñado para ser utilizado para la limpieza con espuma junto con Per-Ox (AFCO 4325). Es líquido, se dispensa fácilmente a temperaturas tan bajas como 40°F (4.4°C), resistente al agua dura hasta 15 granos de dureza, y estable a los oxidantes. La espuma de larga duración se pondrá en contacto con el equipo y las superficies verticales durante períodos de tiempo más largos que los métodos de aplicación convencionales, lo que resulta en mejores resultados de desinfección.

AFCO 4390 se utiliza en combinación con Per-Ox (AFCO 4325) para limpiar con espuma superficies duras y no porosas en contacto con alimentos y superficies ambientales generales, como paredes y pisos en plantas de procesamiento de alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro a poco nebuloso
Olor	:	Bajo
Solubilidad en Agua	:	100%
Densidad	:	8.7 libras por galón
pH (1% Solución)	:	6 a 8
Activos	:	20%
Vida Útil	:	1 año

INSTRUCCIONES DE USO

Saneamiento de Espuma con Per-Ox (AFCO 4325):

AFCO 4390 está diseñado para ser mezclado con Per-Ox (AFCO 4325) y luego espumado sobre superficies duras, no porosas en contacto con alimentos y superficies ambientales usando equipo generador de espuma convencional. La mezcla de espuma resultante se puede usar en equipos, pisos, paredes, techos, desagües, etc. y se debe dejar en la superficie durante un mínimo de 1 a 5 minutos o más.

Las aplicaciones de espuma pueden usarse donde la penetración y retención del producto para los tiempos requeridos es difícil de lograr. Los ejemplos incluyen operar bandas transportadoras y superficies verticales o irregulares.

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



- ✓ Prepare una solución diluida consultando la etiqueta del producto Per-Ox (AFCO 4325) para aplicaciones específicas y use diluciones bajo el título: "Limpieza con Espuma de Superficies en Contacto y Sin Contacto con Alimentos".
- ✓ Aplique la solución desinfectante como una espuma utilizando un equipo generador de espuma comercialmente disponible. Deje que la espuma entre en contacto con las superficies por lo menos un (1) minuto.
- ✓ Drene los elementos y/o las superficies a fondo.

SEGURIDAD

Seguro en acero inoxidable cuando se usa según las indicaciones. Se debe evitar el contacto con metales ligeros.

¡PELIGRO!

Puede irritar la piel y los ojos al contacto. Se debe usar ropa protectora y gafas de seguridad cuando utilicé. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.