

## TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



# Micro-Soak LNP (AFCO 4460)

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Micro-Soak LNP (AFCO 4460) est un conservateur de membrane non-métabisulfite conçu pour les applications de trempage (arrêt temporaire). Ce produit unique évite les inconvénients des poudres de métabisulfite, à savoir les odeurs piquantes du produit et des solutions diluées, des problèmes communs de durcissement des produits, ainsi que le potentiel de corrosion des composants du système. L'AFCO 4460 contient des acides organiques tamponnés, ne contient pas de phosphates et est le produit choisi pour les programmes de non-phosphate et peut être facilement distribué par un équipement automatique pour une manipulation facile et un contrôle précis.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Liquide clair, ambré
pH (solution à 1%)	:	2.3 à 2.9
Gravité Spécifique	:	1.075
Composition	:	Mélange d'acide organique, agent de contrôle de la qualité, acide dodécylbenzène sulfonique

## DIRECTIONS D'UTILISATION

La recommandation standard est de 8mL d'AFCO 4460 pour 2 litres d'eau.

Un technicien *AFCO/Zep* agréé qui dessert votre compte établira un programme de nettoyage adapté à vos besoins spécifiques.

## SÉCURITÉ

Sûr pour l'utilisation sur l'aluminium, les métaux doux et l'acier inoxydable à la concentration d'utilisation recommandée.

## MISE EN GARDE!

Corrosif! Le contact provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité.