



AFCO 5107

DESCRIPCIÓN GENERAL

AFCO 5107 es un aditivo quelante líquido concentrado diseñado para impulsar la acción de limpieza de granular y líquido cáustico al suavizar el agua. AFCO 5107 controla la dureza del agua al tiempo que mejora la acumulación de enjuague y penetración en el suelo. AFCO 5107 está destinado a ser utilizado en lavadoras de botellas y como antiincrustante de pretratamiento para sistemas de ósmosis inversa.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, amarillo pálido
pH	:	9.0 a 11.5
Densidad	:	11.2 a 11.67 libras por galón

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones Generales y Lavadoras de Botellas:

- Para la medición, metro de 0.1 a 0.2 onza de AFCO 5107 por cada galón (0.78 1.6mL/L) de agua necesaria para llenar la unidad.
- Para la adición manual, agregar ½ a 1 galón (1.9 a 3.8L) de AFCO 5107 a la lavadora o remojo por cada 50 libras de cáustica granular utilizados, o añadir ½ a 1 galón (1.9 a 3.8L) de AFCO 5107 a la lavadora o remojo por cada 10 galones de líquido cáustico usado.

Tratamiento previo para Sistemas de Ósmosis Inversa:

- Por favor consulte con su representante de AFCO/Zep.

SEGURIDAD

¡PELIGRO! Corrosivo. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Consulta de producto Hoja de Seguridad (SDS) para obtener información completa de seguridad.

NOTAS

AFCO 5107 es aceptado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para uso en las industrias de carne, avicultura y procesamiento de alimentos inspeccionadas a nivel federal.