

HOJA de DATOS TÉCNICO

800 Development Ave. • Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



HyperClean Flash (AFCO 5217)

DESCRIPCIÓN GENERAL

HyperClean Flash (AFCO 5217) es un producto concentrado, bajo en espumado que está específicamente diseñado para la adición de productos cáusticos básicos para la limpieza de un solo paso de evaporadores, pasteurizadores y lavadoras de botellas.

AFCO 5217 es una mezcla de agentes acondicionadores de agua y tensoactivos que ayuda a controlar la dureza del agua, elimina acumulación de lámina y escala en el equipo, controla la espuma y mejora la humectación, el enjuague y la penetración del sucio.

La adición de AFCO 5217 a limpiadores cáusticos básicos para un paso de limpieza C.I.P. reducirá el consumo de agua y el uso de limpiadores de ácidos. El uso de AFCO 5217 como aditivo para un solo paso de limpieza C.I.P. se traducirá en un tiempo de limpieza reducido y un mayor tiempo de procesamiento.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, ligeramente ámbar
Olor	:	Bajo
pH (como está)	:	8.0 a 10.5
Densidad	:	9.91 libras por galón
Nivel de Espuma	:	Muy baja

INSTRUCCIONES DE USO

Aqua Blanda:

Utilice ½ a 1 onza de AFCO 5217 por galón (4 a 8mL/L) de agua dependiendo el nivel de suciedad.

Aqua Dura:

Añade 0.10 a 0.15 onza de AFCO 5217 adicional por galón (0.78 a 1.17mL/L) de agua para cada 75 ppm de dureza de agua CaCO₃.

PRECAUCIÓN

Puede provocar una irritación de la piel. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para

HOJA de DATOS TÉCNICO

800 Development Ave. • Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



obtener información completa de seguridad.