

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



HD Detergent (AFCO 5246)

DESCRIPCIÓN GENERAL

HD Detergent (AFCO 5246) es un limpiador/desengrasante de uso general moderadamente alcalino y de alta espuma que puede utilizarse para una amplia variedad de trabajos de limpieza. No contiene ningún cáustico, silicatos o "butilo".

AFCO 5246 se puede usar para limpiar alimentos, productos lácteos y equipos de procesamiento de bebidas, pisos, paredes y muchas otras superficies duras. AFCO 5246 se puede usar para la limpieza manual, la limpieza en remojo o se puede aplicar con un equipo de pulverización de alta presión.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, azul
Olor	:	Leve
pH (solución de 1%)	:	10.7
Densidad	:	8.5 libras por galón
Nivel Espuma	:	Alto

INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza Manual:

Aplicar con brocha, esponja o paño. Para la limpieza de rutina, use de 1 a 2 onzas de AFCO 5246 por galón (8 a 16mL/L) de agua tibia (100 a 120°F/38 a 49°C). Para equipos muy sucios, use de 2 a 4 onzas por galón en agua tibia.

Sistemas de Presión:

Agregue 1 a 2 onza(s) de AFCO 5246 por galón (8 a 16mL/L) de agua tibia a caliente.

Limpieza de Pisos:

Para la limpieza de rutina del piso, agregue 3 a 5 onzas de AFCO 5246 por galón (23 a 39mL/L) de agua. Para eliminar marcas de neumáticos de goma, use 10 a 15 onzas por galón de agua.

Limpieza de Ventanas:

Agregue ¼ onza de AFCO 5246 por galón (4mL/L) de agua tibia.

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



SEGURIDAD

Seguro para usar en la mayoría de las superficies, incluyendo concreto, hierro, acero y acero inoxidable. Puede oscurecer el aluminio si permanece en contacto con el aluminio durante más de 30 minutos.

¡PELIGRO!

¡Corrosivo! El contacto con el producto no diluido causa quemaduras graves en la piel y daños graves en los ojos. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.

NOTAS

AFCO 5146 es aceptado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.) para uso en las industrias de procesamiento de alimentos inspeccionadas a nivel federal.