

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



HD Detergent (AFCO 5246)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

HD Detergent (AFCO 5246) est un nettoyant/dégraissant à usage général modérément alcalin et hautement moussant qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de nettoyage. Il ne contient pas de caustique, de silicates ou de "butyle". L'AFCO 5246 peut être utilisé pour nettoyer les équipements de traitement des aliments, des produits laitiers et des boissons, les sols, les murs et bien d'autres surfaces dures. L'AFCO 5246 peut être utilisé pour le nettoyage manuel, tremper le nettoyage, ou peut être appliqué avec un équipement de pulvérisation de puissance.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Liquide clair, bleu
Odeur	:	Doux
pH (solution à 1%)	:	10.7
Gravité Spécifique	:	1.020
Moussant	:	Haute

DIRECTIONS D'UTILISATION

Nettoyage Manuel:

Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Pour le nettoyage de routine, utiliser 8 à 16mL d'AFCO 5246 par litre d'eau chaude (38 à 49°C).

Pour les équipements très sales: utilisez 16 à 31.25mL d'AFCO 5246 par litre dans de l'eau chaude (38 à 49°C).

Équipement de Pulvérisation Puissance:

Ajouter 8 à 16mL d'AFCO 5246 par litre d'eau chaude à chaude.

Nettoyage de Plancher:

Pour le nettoyage régulier des planchers, ajouter 23 à 39mL d'AFCO 5246 par litre d'eau. Pour enlever les marques de pneus en caoutchouc, utilisez 10 à 15 onces par gallon d'eau.

Nettoyage des Vitres:

Ajouter 4mL d'AFCO 5246 par litre d'eau chaude (38 à 49°C).

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



SÉCURITÉ

Sans danger pour la plupart des surfaces, y compris le béton, le fer, l'acier et l'acier inoxydable. Peut assombrir l'aluminium s'il reste en contact avec l'aluminium pendant plus de 30 minutes.

DANGER!

Corrosif! Le contact avec le produit non dilué provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité.

REMARQUES

L'AFCO 5246 est accepté par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour utilisation dans les usines de transformation des aliments inspectées par le gouvernement fédéral.