Liquid Pan Handler (AFCO 5253)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 12/10/2023 Version: 1.3

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Liquid Pan Handler

Code du Produit: AFCO 5253

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant alcalin inhibé peu moussant pour utilisation sur les équipements de traitement des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1A H314

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :

GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P234 - Conservez uniquement dans le contenant d'origine.
P260 - Ne pas respirer les vapeurs, le brouillard, le vaporisateur.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Porter des gants/des vêtement de protection, protecteur pour les yeux, visage.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter tout dommage matériel.
P405 - Garder sous clef.

P406 - Stocker dans un récipient résistant à corrosion avec doublure intérieure résistante.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Vapeurs corrosives.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	80-90	Non classé.
Hydroxyde de sodium	(CAS No) 1310-73-2	5-10	Corr. Mét. 1, H290 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
Sel de sodium de l'acide silicique	(CAS No) 1344-09-8	5-10	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319
Acide octénylsuccinique, mélange de tensioactifs anioniques	(CAS No) 28805-58-5	1-5	Non classé.
Aminotri (acide méthylène phosphonique)	(CAS No) 6419-19-8	0.1-1	Corr. Mét. 1, H290 Irrit. Yeux 2A, H319

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible). SI exposé ou concerné: consulter un médecin.

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Corrosif. Provoque des brûlures. Provoque des lésions oculaires graves.

Inhalation: Aucune dans les conditions normales et prévues d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non-inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Le contact avec les métaux mous peut dégager de l'hydrogène inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO_2). Oxydes de silicium. Oxydes de d'azote. Oxydes de sodium.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: NE PAS respirer (vapeurs, brouillard, vaporisation).. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Neutralisez prudemment le liquide renversé. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte, puis placer dans un récipient approprié.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Contacter les autorités compétentes après un déversement. Neutralisez prudemment le liquide renversé. Absorber les déversements pour éviter les dommages matériels.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Peut être corrosif pour les métaux mous. Le contact avec les métaux mous peut dégager de l'hydrogène inflammable.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver ou stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses et des matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides fortes. Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant alcalin inhibé peu moussant pour utilisation sur les équipements de traitement des aliments. Pour un usage professionnel uniquement**.**

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)		
Mexique	OEL Plafond (mg/m³)	2 mg/m³
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond (mg/m³)	2 mg/m³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (Plafond) (mg/m³)	2 mg/m³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m³)	10 mg/m³
Ontario	OEL Plafond (mg/m³)	2 mg/m³
Québec	Plafond (mg/m³)	2 mg/m³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.

Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques. Vêtements anticorrosion.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Aucune nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	:	Liquide.
Apparence	:	Clair, légèrement ambré.
Odeur	:	Caractéristique.
Seuil de L'Odeur	:	Non disponible.
pH	:	>13
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	:	Non disponible.
Point de Fusion	:	Non disponible.
Point de Congélation	:	Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	:	107.2°C
Point Eclair	:	Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	:	Aucun.
Température de Décomposition	:	Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	:	Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	:	Non disponible.
Pression De Vapeur	:	Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	:	Non disponible.
Gravité Spécifique	:	1.14
Solubilité	:	Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	:	Non disponible.
Viscosité	:	Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	:	Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	:	Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Le contact avec les métaux mous peut dégager de l'hydrogène inflammable.

Stabilité Chimique: Stable à la température et à la pression standard.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmement hautes ou basses. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Acides fortes. Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO_2). Décomposition thermique génère: Gaz toxiques. Oxydes d'azote, oxydes de sodium, oxydes de silicium.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. (**pH:** >13)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (**pH:** >13)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Effets et symptômes néfastes potentiels sur la santé humaine: Nocif en cas d'ingestion.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucun dans les conditions d'utilisation normales et prévues.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)	
LD50 Lapin Dermique	> 6310 mg/kg
Sel de sodium de l'acide silicique (1344-09-8)	
LD50 Orale Rat	3400 mg/kg
Acide octénylsuccinique, mélange de tensioactifs anioniques (28805-58-5)	
LD50 Orale Rat	1410 mg/kg

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Général: Nocif pour la vie aquatique.

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)	
LC50 Fish 1	40 mg/l

Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)	
LC50 Fish 1	8132 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	297 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 Other Aquatic Organisms 1	19.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
LC 50 Fish 2	330 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])

Sel de sodium de l'acide silicique (1344-09-8)	
LC50 Fish 1	1108 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)
EC50 Daphnia 1	1700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Acide octénylsuccinique, mélange de tensioactifs anioniques (28805-58-5)	
EC50 Daphnia 1	22 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Persistance et Dégradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Liquid Pan Handler (AFCO 5253)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)	
BCF fish 1	18 - 24
Log Pow	-3.53 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour le milieu aquatique. Tenir à l'écart des égouts et des voies navigables.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : III
ERG Number : 154

14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B

14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN3266
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L

14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.E.P. (Hydroxyde de sodium)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3266
Codes d'Étiquetage : 8

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Liquid Pan Handler (AFCO 5253)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.

Eau (7732-18-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Sel de sodium de l'acide silicique (1344-09-8)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Acide octénylsuccinique, mélange de tensioactifs anioniques (28805-58-5)
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Réglementations D'États des États-Unis

Hydroxyde de sodium (1310-73-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Toxiques de L'Air - Chronique Non Cancéreuse.
États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728).
États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.
États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances.
États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWAs.
États-Unis - New York - Déclaration des Rejets Partie 597 - Liste des Substances Risques.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Risques de l'Environnement.
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.
États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - À Court Terme.
États-Unis - Texas - Niveaux de tramage des effets - Long terme.

Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)
États-Unis - Texas - Niveaux de tramage des effets - Long terme.
États-Unis - Texas - Niveaux de filtrage des effets - Court terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Acide octénylsuccinique, mélange de tensioactifs anioniques (28805-58-5)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Hydroxyde de sodium (1310-73-2)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Aminotri (acide méthylène phosphonique) (6419-19-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).
Sel de sodium de l'acide silicique (1344-09-8)
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIERE REVISION

Date de Révision : 12/10/2023

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)	Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.
Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Acuatice 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Irrit. Yeux 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.

H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une irritation sérieuse des yeux.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une courte exposition peut causer des blessures temporaires ou résiduelles graves, même si des soins médicaux rapides ont été prodigués.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et pressions élevées ou peut réagir avec l'eau avec une certaine libération d'énergie, mais sans violence.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque grave - Blessure grave probable à moins que des mesures rapides ne soient prises et qu'un traitement médical ne soit administré.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 1 - Risque léger.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)