

Lance (AFCO 5255)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Lance (AFCO 5255) est un produit fortement moussieux, un alcalin modéré à usage général comme nettoyant/dégraissant, conçu pour enlever la graisse et les traces huileuses de l'équipement de transformation alimentaire tel que dans les laiteries, boulangeries et les usines de transformation de la viande et la volaille. AFCO 5255 est sécuritaire pour l'utilisation directe sur de l'aluminium et tout autre métal mou. AFCO 5255 est un nettoyant versatile qui est utilisé dans une grande variété d'applications. En plus du nettoyage de l'équipement de transformation, il peut aussi être utilisé pour nettoyer les planchers, les murs, les surfaces peintes et pour faire tremper les pièces de métal.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Liquide clair, vert fluorescent
Niveau mousse	:	Élevé
pH (solution à 1%)	:	11.0
Densité	:	8.76
Composition	:	À base d'alcalin, solvants et tensioactifs non ioniques et anioniques

DIRECTIONS D'UTILISATION

* Les dilutions ci-dessous ne sont que des recommandations générales. Il est acceptable d'utiliser ce produit à des concentrations plus élevées ou plus faibles en fonction de la charge du sol et d'autres conditions. Pour une utilisation sur les métaux mous, ne pas dépasser 78mL d'AFCO 5255 par litre d'eau à une température de 60°C. Lorsqu'il est utilisé sur l'équipement de transformation des aliments, suivre avec un rinçage à l'eau potable.

Remarque: Au Canada, pour rester conforme à la réglementation canadienne sur les COV, ne dépassez pas un taux d'utilisation de 117 mL/L.

Consultez votre représentant technique *AFCO/Zep* pour des applications spécifiques.

Nettoyage par Mousse:

Pour le nettoyage par moussage de l'acier inoxydable, l'aluminium, des métaux mous et de plusieurs autres matériaux, utiliser 23 à 47 mL/L de AFCO 5255. Par la suite rincer avec de l'eau potable.

Nettoyage Manuel:

Pour un nettoyage manuel de l'aluminium et des métaux mous, utiliser 15 à 31 ml/L de AFCO 5255. Par la suite rincer avec de l'eau potable. Pour le nettoyage manuel de l'acier inoxydable et la plupart des autres surfaces, utiliser 4 à 15 ml/L de AFCO 5255. Par la suite rincer avec de l'eau potable. Pour les surfaces très sales, utiliser 15 à 31 ml/L de AFCO 5255.

Nettoyage par Immersion:

Pour le nettoyage par immersion des pièces métalliques (incluant en aluminium), utiliser 39 à 78 ml/L de AFCO 5255 dans de l'eau tiède ou chaude. Pour l'aluminium, ne pas excéder 60°C. Par la suite rincer avec de l'eau potable.

Nettoyage à Pression:

Utiliser 15 à 23 ml/L de AFCO 5255 avec de l'eau chaude (49 à 60°C). Par la suite rincer avec de l'eau potable.

SÉCURITÉ

Sécuritaire sur le béton, le fer, l'acier inoxydable. Sûr à utiliser sur aluminium, galvanisé ou zinc lorsqu'il est utilisé aux concentrations recommandées. Sans danger pour le néoprène, le caoutchouc et le nylon à la dilution recommandée. Il est considéré comme sûr sur la peinture lorsqu'il est utilisé à de faibles concentrations pour des temps d'exposition courts. En raison de son action dissolvante élevée, les essais ponctuels doivent d'abord être effectués sur du matériau synthétique.

DANGER!

Corrosif! Le contact avec le produit non dilué provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité.