

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



McShine (AFCO 5288)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

McShine (AFCO 5288) est un acide inorganique concentré dissolvant de pierre à lait, spécialement conçu pour le trempage et le nettoyage manuel. L'AFCO 5288 est utilisé dans les non-C.I.P., nettoyage des produits laitiers et nettoyage par la main dans toutes les usines de transformation des aliments.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Liquide clair, orange
Odeur	:	Négligeable
pH (solution à 1%)	:	1.75
Gravité Spécifique	:	1.17
Mousse	:	Modéré

DIRECTIONS D'UTILISATION

Nettoyage d'Équipement et des Pièces:

Ajouter 8 à 20ml d'AFCO 5288 par 10 litres d'eau chaude. Laissez les pièces tremper pendant 30 minutes avant de brosser. Rincer avant et après l'application.

L'Élevage Laitier et l'Équipement au Niveau de la Ferme:

Une fois par semaine, ou plus souvent si l'accumulation de pierre de lait est évidente, suivant le nettoyage alcalin, rincer et frotter l'équipement complètement avec une solution à 4ml d'AFCO 5288 par litre d'eau chaude. Être sûr de frotter là-dessous de la couverture. Rincer complètement. Désinfecter l'équipement avant l'utilisation.

Nettoyage de Tuile et de Coulis:

Ajoutez une solution de 1 portion d'AFCO 5288 à 10 portions d'eau. Frotter ou pulvériser la solution sur les surfaces sales. Bien rincer avec de l'eau froide. La résistance de la solution peut devoir augmentée dépendamment de la quantité de saleté à laver.

Rinçage Acidifié:

Cette procédure est utilisée pour la prévention de la formation journalière de pierre de lait. Au rinçage final des équipements, utiliser 8ml d'AFCO 5282 pour 8 litres d'eau.

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Ceci accomplit 3 choses: à savoir, empêche la formation journalière de pierre de lait, laisse une surface acide aider qui aide à prévenir la formation de bactéries et aide au drainage en éliminant pratiquement les rayures et les taches sur l'équipement en acier inoxydable. Cette procédure prouve efficace dans les secteurs d'eau dure.

SÉCURITÉ

Sans danger sur l'acier inoxydable aux dilutions recommandées. Le contact sur les métaux doux devrait être évité.

DANGER!

Corrosif! Le contact avec le produit non dilué provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité.

REMARQUES

L'AFCO 5288 est accepté par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour l'utilisation dans les industries de viandes, volailles et de transformation alimentaire inspectées au niveau fédéral.