

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



HD 2000 (AFCO 5302)

DESCRIPCIÓN GENERAL

HD 2000 (AFCO 5302) es un limpiador cáustico de muy baja formación de espuma y alta resistencia diseñado para limpieza C.I.P. en plantas procesadoras de leche y alimentos. AFCO 5302 es una combinación de agentes de acondicionamiento de agua cáusticos y surfactante de baja espuma.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, sin color
Olor	:	Leve
pH (solución de 1%)	:	13.0
Densidad	:	12.35 libras por galón

INSTRUCCIONES DE USO

Sistemas de C.I.P.:

Utilice ½ a 5 onza(s) de AFCO 5302 por galón (4 a 40mL/L) de agua. (Variaciones de resistencia debido a sucios encontrados en aplicaciones variadas.

Salidas de Ebullición:

Utilice 6 a 12 onzas de AFCO 5302 por galón (47 a 94mL/L) de agua.

Generador de Vapor u Otros Sistemas de Presión:

Cargue ¼ a ½ onzas de AFCO 5302 por galón (1.95 a 3.91mL/L) de agua en la boquilla.

Aplicaciones Especiales:

Utilice en concentraciones flexibles variadas para eliminar la suciedad y las manchas difíciles durante la noche. Sanitizantes utilizados en sistemas automatizados se pueden usar para la limpieza general, pero no se pueden reutilizar para fines de saneamiento.

SEGURIDAD

No debe usarse con aluminio, galvanizado, estaño, rodamientos Babbitt o zinc. Dependiendo del tiempo de contacto, se puede experimentar cierta decoloración con los metales cuprosos.

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



¡PELIGRO!

¡Corrosivo! Contacto con el producto sin diluir provoca quemaduras graves en la piel y daños graves a los ojos.
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.