

HOJA de DATOS TÉCNICO

800 Development Ave. • Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Clip-AL (AFCO 5342)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Clip-AL (AFCO 5342) es un detergente líquido no alcalino, con cloro, alcalino, diseñado para la circulación y la limpieza por pulverización a presión de los equipos de procesamiento de alimentos. Está específicamente diseñado para uso en aluminio y otros metales blandos. Cuando se usa como indicado, AFCO 5342 no corrode el aluminio u otros metales blandos. Elimina efectivamente las láminas de proteínas y los sucios grasientos. Como AFCO 5342 no es espumoso, es ideal para limpieza C.I.P. y rociado.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, amarillo-verde
pH (solución de 1%)	:	11.2
Densidad	:	9.17 libras por galón
Cloro Disponible	:	1.7% (mínimo)
Espumaje	:	Ningún
Vida Útil	:	1 año

INSTRUCCIONES DE USO

Aluminio u Otros Metales Blandos:

Para la circulación y la limpieza por pulverización de equipos de aluminio, utilice $\frac{1}{2}$ a 4 onzas de AFCO 5342 por galón (4 a 31 ml/L) de 130 a 145°F (54 a 63°C) de agua. Inmediatamente después de la limpieza, enjuague el equipo con agua potable.

Acero Inoxidable:

Para la circulación o la limpieza por pulverización del equipo de acero inoxidable, utilice $\frac{1}{2}$ a 4 onza(s) de AFCO 5342 por galón (4 a 31 ml/L) de 130 a 145°F (54 a 63°C) de agua. Inmediatamente después de la limpieza, enjuague el equipo con agua potable.

¡PELIGRO!

¡Corrosivo! Contacto con el producto sin diluir provoca quemaduras graves en la piel y daños graves a los ojos. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.