

## TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



# Tornado Liquid Drain Cleaner (AFCO 7233)

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Tornado Liquid Cleaner (AFCO 7233) es un limpiador de drenaje es un concentrado especialmente formulado a base de esporas diseñado para ser utilizado en drenajes y trampas de grasa en las plantas de procesamiento de alimentos, restaurantes y edificios comerciales. Cuando se usa de forma regular, el limpiador de drenaje líquido AFCO 7233 reduce la acumulación de grasa en sumideros, drenajes y trampas. AFCO 7233 contiene microorganismos combinados con potenciadores biológicos naturales, micronutrientes y macronutrientes que son capaces de degradar una amplia gama de aceites y grasas en condiciones aerobias y anaeróbicas.

El uso regular de AFCO 7233 les:

1. Reducirá los olores,
2. Reducirá la acumulación de grasa,
3. Preventa los bloqueos,
4. Bajar los costos de eliminación de grasa,
5. Ahorrar en la pulverización de línea.

## PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Brumoso, líquido sin color
Olor	:	Ningún
pH (1% Solución)	:	6.0 - 8.0
Densidad	:	8.33 libras por galón
Vida Útil	:	6 meses

## INSTRUCCIONES DE USO

**Mezclar bien antes de usar.**

# TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



## Líneas de Drenaje y Tuberías Hacia Abajo:

Utilice AFCO 7233 un mínimo de 2 veces por semana hasta un máximo de 4 veces dependiendo del uso del edificio. Agregue el producto en las cantidades listadas a continuación, vertiendo directamente en el tubo de desagüe comenzando en el piso más bajo y trabajando a una tasa de un piso cada día.

<u>Tamaño-Tubo</u>	<u>Dosaje</u>	<u>Frecuencia</u>
2 pulgadas	4 onzas	2 veces por semana
4 pulgadas	8 onzas	2 veces por semana
6 pulgadas	12 onzas	2 veces por semana
8 pulgadas	16 onzas	2 veces por semana

## Retenedor de Grasa:

Para menos de 150 galones de trampa (20 pies cúbicos de capacidad), agregue 10 onzas de producto al día, vertiendo en un fregadero o tubería más cercana a la trampa. Esto se debe hacer por la noche o cuando las trampas se utilizan menos. Después de agregar, enjuague con una taza de agua tibia. Para trampas de grasa de 150 a 750 galones (21 a 99 pies cúbicos), agregue 15 onzas diarias usando el mismo procedimiento. Para trampas de grasa de 750 a 1500+ galones (100 a 200 pies cúbicos), purgar con 1.5 galones y luego usar una dosis de mantenimiento de 20 onzas por día.

## Tanques Sépticos:

Añada 1 pinta por cada 25 pies cúbicos de capacidad para el tratamiento inicial. A partir de entonces, use 8 onzas por semana. Esto puede ser vertido directamente en un inodoro y enjuagado. Si el tanque séptico se ha obstruido y oloroso, agregue 1 galón de producto directamente al tanque a través de la boca de inspección.

## Inodoros Portátiles:

Agregue un galón directamente y cubra los sólidos con agua para ayudar a la digestión. Cada vez que el inodoro se bombea, comenzar el tratamiento de nuevo con un galón de producto.

## SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.