

TECHNICAL DATA SHEET

5121 Coffey Avenue • Chambersburg, PA 17201 • P: 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Tornado Liquid Drain Cleaner (AFCO 7233)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Tornado Liquid Drain Cleaner (AFCO 7233) est un concentré spécialement formulé à base de spores conçu pour être utilisé dans les égouts et les pièges à graisse dans les usines de transformation des aliments, les restaurants et les bâtiments commerciaux. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, l'AFCO 7233 réduit l'accumulation de graisse dans les siphons, les égouts et les pièges. AFCO 7233 contient des microorganismes combinés avec des amplificateurs biologiques naturels, des micronutriments et des macronutriments capables de dégrader une large gamme d'huiles et de graisses dans des conditions aérobies et anaérobies.

L'utilisation régulière de AFCO 7233:

1. Réduire les odeurs,
2. Réduire les accumulations de graisse,
3. Prévenir les blocages,
4. Réduire les coûts d'élimination des graisses,
5. Sauver la conduite en ligne.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Brumeux, liquide incolore
Odeur	:	Aucun
Densité	:	8.33 livres par gallon
pH	:	6.0 à 8.0
Étagère Durée	:	6 mois

DIRECTIONS D'UTILISATION

Mélanger bien avant l'utilisation.

Lignes de Trainage et Tuyaux de Descente:

TECHNICAL DATA SHEET

5121 Coffey Avenue • Chambersburg, PA 17201 • P: 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



Utilisez AFCO 7233 au moins 2 fois par semaine jusqu'à 4 fois en fonction de l'utilisation du bâtiment. Ajouter le produit dans les quantités indiquées ci-dessous en versant directement dans le tuyau de vidange commençant sur le plancher le plus bas et en travaillant à un taux d'un étage chaque jour.

<u>Taille du tuyau</u>	<u>Dosage</u>	<u>Fréquence</u>
2 pouces	4 onces	2 fois/semaine
4 pouces	8 onces	2 fois/semaine
6 pouces	12 onces	2 fois/semaine
8 pouces	16 onces	2 fois/semaine

Pièges de Graisse:

Pour un piège de moins de 150 gallons (capacité de 20 pieds cubes), ajouter 10 onces de produit par jour en versant dans un évier ou pipeline le plus proche du piège. Cela devrait être fait la nuit ou lorsque les pièges sont les moins utilisés. Après avoir ajouté, rincer avec une tasse d'eau tiède. Pour les pièges à graisse de 150 à 750 gallons (21 à 99 pieds cubes), ajouter 15 onces par jour en utilisant la même procédure. Pour les pièges à graisse de 750 à 1500 gallons (100 à 200 pieds cubes), purgez avec 1.5 gallon puis utilisez une dose de maintenance de 20 onces par jour.

Fosses Septiques:

Ajouter 1 pinte pour 25 pieds cubes de capacité pour le traitement initial. Par la suite, utilisez 8 onces par semaine. Cela peut être versé directement dans une toilette et rincé. Si la fosse septique est bouchée et odorante, ajouter 1 gallon de produit directement dans le réservoir à travers le trou d'homme.

Toilettes Portables:

Ajoutez un gallon directement et recouvrez les solides avec de l'eau pour faciliter la digestion. Chaque fois que les toilettes sont pompées, recommencer le traitement avec un gallon de produit.

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité fer.