

Guard Trolley Oil FLC-30 (AFCO 8091)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Guard Trolley Oil FLC-30 (AFCO 8091) est conçu pour être utilisé dans les usines de conditionnement de viande comme lubrifiant pour chariots. AFCO 8091 offre une protection supérieure contre la rouille et un minimum de gouttes. Il peut être utilisé dans tous les départements des usines de transformation de la volaille, du poisson, de la viande et des aliments en général.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	:	Liquide clair, sans couleur à ambré pâle, huileux
Odeur	:	Légère
Gravité Spécifique	:	0.845 - 0.883
Point de Fusion	:	-7°C
Viscosité	:	15 centistokes à 40°C

DIRECTIONS D'UTILISATION

Faites flotter 5.08 à 10.16cm d'AFCO 8091 sur le réservoir de lubrification du chariot. Pour de meilleurs résultats, chauffez entre 60 et 82°C.

L'utilisation réelle peut varier en fonction du fonctionnement et des conditions. Utiliser uniquement comme indiqué.

STOCKAGE

Conserver dans le contenant d'origine scellé entre 4.4 à 49°C.

Protéger du gel.

Lorsqu'il est stocké dans son contenant d'origine non ouvert, ce produit a une durée de conservation illimitée.



SÉCURITÉ

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux pendant 15 minutes avec de l'eau courante propre et tiède. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit (SDS) pour des informations complètes sur la sécurité.

REMARQUES

AFCCO 8091 est acceptable pour une utilisation dans les usines de viande, de volaille et de transformation des aliments inspectées par le gouvernement fédéral.