

TECHNICAL DATA SHEET

550 Development Ave, Chambersburg, PA 17201 • 1-800-345-1329 • www.afcocare.com



AFCO 9126

DESCRIPCIÓN GENERAL

AFCO 9126 es una mezcla líquida de metabisulfitos de sodio y cobalto. AFCO 9126 es un eliminador de oxígeno líquido para uso en des aireadores, tanques de agua de alimentación y calderas. El uso de AFCO 9126 evitara la corrosión por oxígeno tipo "picadura" en las calderas y en otros recipientes a presión al eliminar el oxígeno disuelto en el agua.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia	:	Líquido claro, rosita
Olor	:	Ligero dióxido de azufre
pH (como es)	:	3.0 a 4.5
Densidad	:	10.45 libras por galón

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar basada en el compuesto del agua para el tanque de agua de alimentación o des aireador para uso en agua de calderas. Mantenga el rango entre 20 y 40 ppm de residual.

PRUEBA RESIDUAL

Se prefiere la titulación digital y otros métodos de titulación. Residual también se puede probar con los colorímetros DR890 o DR900 o con kits de prueba gota a gota.

¡PELIGRO!

Provoca daños graves en los ojos. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto para obtener información completa de seguridad.